

# **B & H Oberflächentechnik**

**Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch**

**Ideen in Farbe**

## **Kundeninformation**

### **Lagerungshinweise für beschichtetes Material**

Verpackte pulverbeschichtete Bauteile müssen unbedingt trocken und in geschlossenen Räumen gelagert werden. Andernfalls ist es unter bestimmten Umständen möglich, dass die Beschichtung Schaden nimmt, der sich in Form von Flecken, Streifen, Abdrücken, im schlimmsten Fall sogar durch Filmablösung äußert.

Feuchtigkeit, die ggf. in die Verpackung gelangt, verursacht zwischen der Beschichtung und der Verpackung ein Mikroklima, das in Verbindung mit Wärme zu einer starken klimatischen Beanspruchung führt. Da es sich meist um Verpackungsmaterial in Form von Luftpolsterfolie, PE-Schaum, Styropor o.ä. handelt ist es möglich, dass durch diese Einflüsse Reaktionen zwischen der Beschichtung und dem Verpackungsmaterial stattfinden.

Wir sichern zu, dass die von uns gefertigten pulverbeschichteten Teile für den Außenbereich hinsichtlich ihrer Witterungsbeständigkeit, Glanzhaltung, Farbtonstabilität bei Freibewitterung gemäß den geforderten Eigenschaften beständig sind.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass aufgrund vieler möglicher Einflussgrößen nur diese Eigenschaften von uns zugesichert werden können.

Für unsachgemäße Lagerung können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte leiten Sie diese Information an die zuständigen Stellen in Ihrem Hause weiter.

Stand: September 2019